

MEGA

CIRE METALLISEE A DOUBLE RETICULATION
A HAUTE RESISTANCE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cire métallisée à haute réticulation résistant au trafic et aux lavages même avec des détergents puissants. La double réticulation lie tous les composants du film ce qui permet un nettoyage facile des marques de trafic par l'intermédiaire d'un simple lavage ou lustrage avec une machine à haute vitesse.
MEGA est très fluide donc, d'application facile et rapide.
Le film bouche complètement les pores, couvre les imperfections du sol et uniformise la surface.
Il est adapté à la protection des sols en PVC, linoléum, grès, granito, marbre, dans les locaux à fort trafic, qu'en hôpitaux et établissements de cure.
Le film de **MEGA** peut être décapé seulement avec le décapant spécifique ECSTRA VERDE. Pour décapér sols en linoléum utiliser DECASOL.

MODE D'EMPLOI

Décaper le sol avec un produit de la gamme KEMIKA et rincer.
Appliquer deux couches de **MEGA** afin d'obtenir un niveau de brillance élevé.
La deuxième couche de **MEGA** devra être appliquée une fois la première couche complètement sèche.
Pour l'entretien utiliser LOUK.
Pour éliminer toutes les traces de trafic et obtenir l'effet « brillant mouillé" lustrer avec une machine haute vitesse équipée du disque crème ou en fibre naturelle à sec, ou mieux en vaporisant SPRAY NC ou METAL SPRAY. Pour le décapage utiliser ECSTRA VERDE à 15%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	: émulsion blanche –bleu clair
pH	: 8,4 ± 0,2
Substances actives	: 29%
Extraits secs	: 23%
Poids spécifique	: 1,036 g/ml

ATTENTION

Craint le gel.

KEMIKA Spa - Bureau et usine
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIE
☎ ++39 (0) 143 80494 🖷 ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com www.kemikaspa.com